



www.tornado-dz.com

Fiche Technique
بطاقة تقنية

Câble Ethernet Cat 6

كابل إيثرنت



TORNADO ETHERNET FTP CAT6 23AWG



CONSTRUCTION

Type	FTP
Conducteur	Massive en aluminium plaqué cuivre 0,57 mm AWG23
Isolation	PE 1,02mm
Blindage général	Ruban aluminium
Nombre de paires	4 paires avec un croisillon séparateur
Gaine extérieure	PVC
Couleur	Bleu
Dimension extérieur	6,5mm
Poids	42kg/km
Touret en bob	300m / 500m

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique	79 Ω/km
Fréquence	250 Mhz
Tension maximale	2500V
Impédance caractéristique	100 +/- 15 Ω

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Capacité	45 pF/m
Vitesse de propagation	69%
Température d'utilisation	-25 au 75°C

NORMES

EN 50288-7
IEC 11801-2
ANSI/TIA-568-C
EN 50173
EN 60228

APPLICATIONS

- Installation résidentielles et commerciales
- Idéal pour les raccordement des réseaux domestiques , administratifs et des télécommunications.
- installation dans maisons, hôpitaux, hôtels , administrations, stations et aéroports, etc...
- Tornado-dz vous recommande une installation encastree.