



www.tornado-dz.com

Fiche Technique
بطاقة تقنية

**Câble SYT
Incendie**

كابل أجهزة الحرائق





www.tornado-dz.com

Cable SYT incendie 4C



LSZH



CONSTRUCTION

Conducteur	Massive en aluminium plaqué cuivre 0.8mm AWG20
Isolation	PE 1.6mm
Gaine extérieure	PVC très faible émission de gaz toxique sans halogène LSZH et on propagateur de flamme C2
Blindage général	Ruban aluminium avec drain de masse 0.4mm
Couleur	Rouge
Dimension extérieure	5.3mm
Poids	28kg/km
Touret en bois	300m / 500m

NORMES

CAT C2
EN 60332-1-2
EN 60754-1-2
EN 60228
EN 61304-2
EN 50575

APPLICATIONS

Distribution téléphonique sur répartiteurs d'étages.
Branchement d'installation téléphonique ou des lignes de
transmissions analogique et numérique.
Installation dans les maisons, hôpitaux, hôtels, administration,
stations et aéroports, etc...

CHARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension du test	800V
Capacité	60 nF/km à 800 Hz
Resistance du conducteur	52 Ω /km
Temperature en fixe	-20 au 70° C