

 **TORNADO**[®]

www.tornado-dz.com

Fiche Technique
بطاقة تقنية

**Câble
Ethernet
Cat 6A**

كابل إيثرنت



TORNADO ETHERNET FTP CAT6A 23AWG



CONSTRUCTION

Type	FTP
Conducteur	Massive en aluminium plaqué cuivre 0,57 mm AWG23
Isolation	PE 1,02mm
Blindage général	Ruban aluminium pour chaque paires avec un fil de drain 0,4mm
Nombre de paires	4 paires
Gaine extérieure	PVC
Couleur	Bleu
Dimension extérieur	6mm
Poids	44kg/km
Touret en bois	300m / 500m

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique	95 Ω/km
Fréquence	500 Mhz
Tension maximale	2500V
Impédance caractéristique	100 +/- 15 Ω

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Capacité	45 pF/m
Débit maximal (<100m)	10 Gb/S
Température d'utilisation	-25 au 75°C

NORMES

ISO 11801-2
EN 50288-7
IEC 61158-5
ANSI/TIA-568-C
EN 50173
EN 60228

APPLICATIONS

- Installation résidentielles et commerciales
- Idéal pour les raccordement des réseaux domestiques, administratifs et des télé-surveillances.
- installation dans maisons, hopitaux, hotels, administrations, stations et aéroports, etc...
- Tornado-dz vous recommande une installation encastrée.