

TORNADO[®]

www.tornado-dz.com



Fiche Technique
بطاقة تقنية

Câble BUS/KNX

كابل أجهزة ذكية



**CONSTRUCTION**

| | |
|-------------------------|---|
| Conducteur | Cuivre massif nu 0.8mm AWG20 |
| Isolation | PE 1.6mm |
| Gaine extérieure | PVC fort, émission de gaz toxique sans halogène LSZH et on propagateur de flamme C2 |
| Couleur | Vert |
| Blindage général | Ruban aluminium, feuillard PET avec drain de masse 0.4mm et corde en nylon |
| Dimension ext. | 5.5mm |
| Poids | 49kg/km |
| Touret en bois | 300m / 500m |

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Tension du test | DC 800 V / AC 4000 V |
| Resistance du conducteur | 73.2 Ω /km |

CARACTERISTIQUES

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Capacité | 100 nF/km a 800 Hz |
| Température en fixe | -30 au 70° C |
| Température en mobile | -5 au 60° C |

NORMES

| |
|---------------------|
| CAT C2 |
| EN 60332-1-2 |
| EN 60754-1-2 |
| EN 61034-1 |
| EN 61304-2 |
| EN 60228 |

APPLICATIONS

- Transmission des données idéale avec le protocole BUS/KNX.
- Installation dans les maisons, hôpitaux, hôtels, administrations, stations, aéroports, etc.
- Spécialement conçu pour la domotique et la commande centralisée.