

 **TORNADO®**

www.tornado-dz.com

Fiche Technique
بطاقة تقنية

**Câble
Ethernet
Cat 6**

كابل إيثرنت



TORNADO

www.tornado-dz.com

Câble Ethernet Cat 6



CONSTRUCTION

| | |
|------------------|---|
| Type | FTP |
| Conducteur | Massive en aluminium plaque cuivre 0.57mm AWG23 |
| Isolation | PE 1.02mm |
| Gaine extérieure | PVC |
| Couleur | Bleu |
| Nombre de paires | 4 paires |
| Blindage général | Ruban aluminium |
| Dimension ext. | 6.5mm |
| Poids | 42kg/km |
| Touret en bois | 300m / 500m |

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Tension maximale | 2500V |
| Fréquence | 250 Mhz |
| Résistance électrique | 79 Ω /km |

CARACTERISTIQUES

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Capacité | 45 pF/m |
| Impédance caractéristique | 100+/- 15 Ω |
| Vitesse propagation | 69% |
| Température d'utilisation | -25 au 75° C |

NORMES

EN 50288-7
IEC 11801-2
ANSI/TIA-568-C
EN 50173
EN 60228

APPLICATIONS

- Installation dans les centres de données, les machines industrielles.
- Idéal pour les raccordement des réseaux domestiques, administratifs et des télé-surveillances.
- installation dans usines, hopitiaux, hotels, administrations, stations et aéroports, etc...
- Tornado-dz vous recommande une installation encastrée .