TORNADO®

www.tornado-dz.com

Fiche Technique

بطاقـــة تقنيـة

Câble Coaxial TV Rg6

كـابل تلفاز

LOW SMOKE ZERO HALOGEN LSZH

FLAME RETARDANT

RoHS COMPLIANT | CE | ETL LISTED cULus Intertek | FLUKE Test Approved | ISO 9001 CERTIFIED

TORNADO
www.tornado-dz.com

Câble Coaxial TV Rg6

CONSTRUCTION

Conducteur	Massive en acier plaque cuivre 1.02mm AWG18
Isolation	Mousse PE 4.8mm
Gaine extérieure	PVC fort, emission de gaz toxique sans halogène LSZH et on propagateur de flamme C2
Couleur	Grenat
Tresse anti EMI/RFI	96*0.12mm aluminium
Blindage général	Ruban aluminium
Dimension ext.	6.8mm
Poids	42kg/km
Touret en bois	300m / 500m

CARACTERISTIQUES

Capacité	52 pF/m
Fréquence maximale	3 Ghz
Température d'utilisation	-40 au 85° C

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension maximale	2700V
Impédeance	75 Ohm

NORMES

CAT C2
ROHS 2011/65/EU
EN 50117
EN 50363
EN 60332-1-2
EN 60754-1-2
EN 61304-2

APPLICATIONS

- Installation residentielles et commerciales
- Idéal pour les systemes de videosurveillance et la télévision par satellite.
- installation dans les maisons, hopitaux, hotels, administrations, stations et aéroports, etc...
- Tornado-dz vous recommande une installation encastrée .